

技术数据和特性

特性		1270	3300
内侧夹紧范围	英寸	12-22	12-22
外侧夹紧范围	英寸	10-20	10-20
轮毂宽度	英寸	3-12	3-12
最大轮胎宽度	英寸	12	12
最大轮胎直径	毫米	1000	1000
轮肩分离范围	毫米	70-330	40-340
最大轮肩分离尺寸	毫米	330	330
气压	巴	8-10	8-10
安装尺寸	毫米	1840x770x970	1850x1160x1700
重量	公斤	149	220
电源		3/PE AC 380-415 V/50Hz (需使用专用交流电压)	
卡盘转动速度	转/分钟	7.5	7.5
<b>标准设备</b>			
轮胎撬杆		•	•
维修单元(包括泄压阀和储油罐)		•	•
手动充气机		•	•
拆装头有塑料保护件		•	•
润滑油盒安置器		•	•
卡爪塑料保护件			•
塑料轮毂保护件			•



实耐宝商贸(上海)有限公司

地址: 上海成都北路333号招商局广场东楼1608室 邮编: 200041  
 电话: 021-52980638 传真: 021-52980639

北京办事处

地址: 北京市朝阳区光华路8A和乔大厦B座517室 邮编: 100025  
 电话: 010-65818838 传真: 010-65816681

HOF003C0106

拆胎机



monty 1270



monty 3300

HOFMANN®



Snap-on



# monty® 1270

## 在每一处细节您都可以看到全新的设计

### 特点:

- 方便高效地解决市场上所有类型的普通轮胎拆卸工作。如果配合使用选配的气压胎肩辅助设备和PAX适配夹具, 可进行扁平胎和PAX/CSR的拆装工作
- 双动作气缸驱动的胎肩分离叶片保证方便地分离胎肩与轮毂
- 拆胎机的拆卸臂可左右移动, 节省大量安装空间
- 卡盘夹具和拆装头上的塑料保护件能有效地保护轮毂
- 自定心4爪夹紧卡盘由两个气缸驱动, 可保证轮毂正确夹紧
- 安装工具备有塑料保护件(标准配件)防止损坏轮毂, 加强的胎肩分离叶片备有较大的防滑橡胶衬垫
- 基于人体工程学设计的脚踏板, 使得卡盘转动、夹紧/松开以及胎肩分离等操作相对于操作人处在最佳位置
- 快速充气阀



# monty® 3300

## 更实用、更有力

为适应恶劣的环境以及较高的使用频率, Hofmann 设计出了monty 3300 来满足轮胎维修店和汽车服务站的需要。

### 特点:

- 应用范围的灵活性: 方便高效地解决市场上所有类型的普通轮胎拆卸工作。如果配合使用选配的气压胎肩辅助设备和PAX适配夹具, 可进行扁平胎和PAX/CSR的拆装工作
- 加强的机械设计: 保证了获得较大的力, 特别是拆装特殊的扁平胎时效果更好
- 式样翻新的easymont pro (选配): 可拆卸宽胎以及在特殊附件的辅助下拆装扁平胎, 例如PAX、CSR、RFT、EMT、eufori@、DSST
- 轮胎和轮毂合理拆装:  
标准设备包括  
拆装设备和卡爪的塑料保护头  
拆装头可根据轮毂尺寸调整位置  
双动作气缸  
大尺寸胎肩分离叶片
- 操作使用的合理性:  
四个脚踏板令操作更便捷  
气压式垂直-后仰支柱  
防滑橡胶衬套
- 精确和速度:  
工作位置气压锁定臂  
4卡爪的自定心卡盘最大外侧可夹紧20英寸  
快速充气阀

