



技术数据和标准设备

技术数据

型号	最大轮胎直径	最大轮胎宽度	内侧夹紧范围	外侧夹紧范围	气压	电源	安装空间	重量
T1000	39英寸 (1000毫米)	13英寸 (330毫米)	10-22 (英寸)	10-20 (英寸)	8-12巴 (110-170帕斯卡)	230-415VAC 3PH, 50-60HZ	1150x760x1020 (毫米)	183 (公斤)
T3000								200 (公斤)

标准设备

	T1000	T3000
轮胎撬杆	●	●
维修单元(包括泄压阀和储油罐)	●	●
手动充气机	●	●
拆装头有塑料保护件	T1000BS	T3000BS
润滑油盒安置器	●	●
卡爪塑料保护件	●	●
塑料轮毂保护件	●	●
气压辅助设备	MH320	MH320



拆胎机



实耐宝商贸(上海)有限公司

地址: 上海成都北路333号招商局广场东楼1608室

邮编: 200041 电话: 021-52980638 传真: 021-52980639

北京办事处

地址: 北京市朝阳区光华路8A和乔大厦B座517室

邮编: 100025 电话: 010-65818838 传真: 010-65816681



T1000

适用于一般的汽车维修站和轮胎店

特点:

- 方便高效地解决市场上所有类型的普通轮胎拆卸工作。如果配合使用选配的气压胎肩辅助设备和PAX适配夹具, 可进行扁平胎和PAX/CSR的拆装工作
- 所有部件采用特殊设计, 延长了设备及部件的使用寿命
- 拆胎机的拆卸臂可左右移动, 节省大量安装空间
- 胎肩分离叶片与轮胎接触部分的防滑设计, 可保护轮胎和轮毂免于损坏
- 拆转头备有塑料保护件可保证铝合金轮毂免于损伤, 拆转头位置可上下、左右移动, 以适用不同尺寸的轮胎
- 自定心4爪夹紧卡盘由两个气缸驱动, 可保证轮毂正确夹紧
- 包括油、水分离器和手动充气机



T3000

适用于中档的汽车维修站和轮胎店

特点:

- 方便高效地解决市场上所有类型的普通轮胎拆卸工作。如果配合使用选配的气压胎肩辅助设备和PAX适配夹具, 可进行扁平胎和PAX/CSR的拆装工作
- 具备双动作气缸驱动的大尺寸胎肩分离叶片
- 卡盘夹具和拆装头上的塑料保护件合理地保护铝合金轮毂。拆装头根据不同轮毂的尺寸可上下、左右调整位置
- 垂直-后仰式气压立柱和4个基于人体工程学设计的脚踏板增加了操作的舒适性
- 由双气缸控制的4卡爪自定心的卡盘和气压锁定臂保证了操作的效率和准确



快速准确

自定心4爪夹紧卡盘保证轮毂正确夹紧(除原设备配备的一定数量塑料保护件外, 多余数量需求为选配)

实用性

备有油水分离器



舒适

大尺寸的胎肩分离叶片可舒适安全的分离大多数轮胎的胎肩(可装上选配的塑料保护件)并防止损害轮胎和轮毂

耐用

机械臂的特殊设计保证了拆装轮胎时, 拆装臂支柱承受到的最小压力

